

Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningcisterne 12 cm
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Omega indbygningcisterne 12 cm
- Til strømforsyning af Geberit WC-skyllestyringer og Geberit DuoFresh moduler med 12 V DC
- Til at forberede nettilslutninger fra Geberit AquaClean douchetoiletter
- Til skjult nettilslutning bag WC-skålen
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Egenskaber

- Kan monteres uden brug af værktøj

Leverancens indhold

- Power & Connect Box
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel

- Adskillelse af brugsflader
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel med LED-display
- Tilslutningsmulighed til Geberit AquaClean
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W

- Mellembund med tilslutningsklemme
- Montagekasse
- Tomrør længde 0,32 m, til tilslutning Geberit AquaClean

Varenr.	VVS nr.
116.098.00.1	617060981